

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

- **1VT** : Dormant de dimensions minimales 600 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 1400 x 2500 mm
Autre sur consultation
- **2VT** : Dormant de dimensions minimales 1500 x 1600 mm
Dormant de dimensions maximales 2200 x 2500 mm
Autre sur consultation
- Paroi de dimensions minimales 45 mm
Paroi de dimensions maximales 294 mm

SOLUTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Pose : Clipsage / Tunnel / Applique
- Pose sur : Panneau isolant / Ossature acier / Cloison sèche / Carreau de plâtre / Mur béton / Mur parpaing / Ossature bois

DORMANT	OUVRANT	QUINCAILLERIE	FINITIONS
• Profil aluminium de section 74 x 106 mm • Assemblé en coupe de 45° et équerres serties • Avec joint d'étanchéité tubulaire	• Ouvrant aluminium • Panneau en mousse de polyuréthane • Assemblage panneau par pareclose • Évacuation d'eau	• 2 paumelles • Réglage tridimensionnel • Serrure de sûreté 1 Pt	• RAL 9010 standard • Autres RAL nous consulter

OPTIONS

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Béquille • Serrure 3 Pts • Cylindre • Antipanique • Poignée de tirage sur traverse | <ul style="list-style-type: none"> • Ferme porte • Contrôle d'accès • Verrou sanitaire • Crémone pompier (2VT) • Traverse intermédiaire • Casquette | <ul style="list-style-type: none"> • Jet d'eau • Aérateur • Pion antidégondage • Joint anti-pince-doigt • Imposte • Arrêt de porte |
|--|---|--|



DEMANDE
DE CONTACT

PERFORMANCES

1VT A4 E6B VC3 • 2VT A3 E7B VC3



ISOLATION
THERMIQUE



PERMÉABILITÉ
À L'AIR




ÉTANCHÉITÉ
À L'EAU



RÉSISTANCE
AU VENT

PLANS DE COUPES



TYPE DE POSE	DÉCOUPE	HORS TOUT	DOS DE DORMANT	PASSAGE LIBRE 1 VT	PASSAGE LIBRE 2 VTX
TUNNEL	Largeur Hauteur	DOS DE DORMANT	Largeur - 10 mm Hauteur - 5 mm	Largeur - 215 mm Hauteur - 95 mm	Largeur - 280 mm Hauteur - 57 mm
APPLIQUE		Largeur + 62 mm Hauteur + 31 mm			
CONTRE CADRE		Largeur + 54 mm Hauteur + 27 mm			
				Ouverture à 90°	

NOS CERTIFICATIONS



FABRICANT MENUISERIES EN ALUMINIUM SUR-MESURE

pour les professionnels depuis plus de 40 ans.

- ✓ 50 collaborateurs.
- ✓ Plus de 20 000 menuiseries aluminium par an.
- ✓ 23 500 m² d'usine au cœur du Maine dont 9 000 m² dédiés aux professionnels de la construction.
- ✓ Des menuiseries conformes à la RT 2012 RE 2020.



**BUREAU
D'ÉTUDES
INTÉGRÉ**



**PRODUITS
TECHNIQUES
ET CERTIFIÉS**



**DÉLAIS
COURTS**



**SOLUTIONS
PERSONNALISÉES**



PORTES



FENÊTRES



CHÂSSIS

NOS SOLUTIONS MENUISERIES SUR-MESURE
SONT ADAPTÉES POUR LA CONSTRUCTION HORS-SITE,
LES BÂTIMENTS INDUSTRIELS
ET LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.



MENUISERIES À CLIPSER

Un procédé innovant
Système breveté Rénoval



Seul fabricant de menuiseries
aluminium
**SOUS DTA DANS
PANNEAUX SANDWICH**
(DTA 6/17-2356-V2)



LES MENUISERIES SÉCURITÉ

Nos solutions coupe-feu,
pare-flamme et anti-x pour la
sécurité de vos constructions

NOS CERTIFICATIONS

